ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

SYMBOL		Dw1 EI30	Dw1	Dw1s	Dw2s	Dw1sz	Dw2sk	Dw2sz	Dw3	Dw3 EI30	Dw4
SCHEMAT		EI 30								EI 30	 EI 15
WYMIARY W ŚWIETLE MURU	Sz	1000mm	1000mm	1000mm	900mm	1000mm	800mm	900mm	1000mm	1000mm	3000mm
	Hz	2050mm	2050mm	2050mm	2050mm	2050mm	2000mm	2050mm	2050mm	2050mm	2700mm
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	Sw	900mm	900mm	900mm	800mm	900mm	800mm	800mm	900mm	900mm	900mm
	Hw	2000mm	2000mm	2000mm	2000mm	2000mm	2000mm	2000mm	2000mm	2000mm	2000mm
kondygnacje / ilość	SKRZYDŁO	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P
	Parter		4 1	1 1	1	6 2	1 -	1			
	1 Piętro	1	1 1	1				1	2 7	1	2
	RAZEM:	1	5 2	1 2	1	6 2			2 7	1	2
UWAGI		DRZWI WEWNĘTRZNE PRZECIWPOŻAROWE SKRZYDŁO FORNIR OŚCIEŻNICA REGULOWANA W ZALEŻNOŚCI OD MURU KLAMKA WYOBLONA ZAMEK EI30 ZAMEK PATENTOWY, KLAMKA OBUSTRONNIE WYOBLONA, STAL INOX	DRZWI WEWNĘTRZNE WYPEŁNIENIE SKRZYDŁA: PŁYTA WIÓROWA OTWOROWA, OŚCIEŻNICA REGULOWANA W ZALEŻNOŚCI OD MURU WYKOŃCZENIE FORNIR DREWNO W KOLORZE SZARO_BRĄZOWYM KLAMKA WYOBLONA ZAWIASY UKRYTE DRZWI BEZPRZYLGOWE ZAMEK PATENTOWY, KLAMKA OBUSTRONNIE WYOBLONA, STAL INOX	DRZWI WEWNĘTRZNE WYPEŁNIENIE SKRZYDŁA: PŁYTA WIÓROWA OTWOROWA, OŚCIEŻNICA REGULOWANA W ZALEŻNOŚCI OD MURU WYKOŃCZENIE FORNIR DREWNO W KOLORZE SZARO_BRĄZOWYM KLAMKA WYOBLONA PODCIĘCIE WENTYLACYJNE ZAWIASY UKRYTE DRZWI BEZPRZYLGOWE ZAMEK PATENTOWY, KLAMKA OBUSTRONNIE WYOBLONA, STAL INOX	DRZWI WEWNĘTRZNE WYPEŁNIENIE SKRZYDŁA: PŁYTA WIÓROWA OTWOROWA, OŚCIEŻNICA REGULOWANA W ZALEŻNOŚCI OD MURU WYKOŃCZENIE FORNIR DREWNO W KOLORZE SZARO_BRĄZOWYM KLAMKA WYOBLONA PODCIĘCIE WENTYLACYJNE ZAWIASY UKRYTE DRZWI BEZPRZYLGOWE ZAMEK PATENTOWY, KLAMKA OBUSTRONNIE WYOBLONA, STAL INOX	DRZWI WEWNĘTRZNE WYPEŁNIENIE SKRZYDŁA: PŁYTA WIÓROWA OTWOROWA, OŚCIEŻNICA REGULOWANA W ZALEŻNOŚCI OD MURU WYKOŃCZENIE FORNIR DREWNO W KOLORZE SZARO_BRĄZOWYM KLAMKA WYOBLONA ZAMEK PODCIĘCIE WENTYLACYJNE ZAWIASY UKRYTE DRZWI BEZPRZYLGOWE WC WKŁADKA, KLAMKA OBUSTRONNIE WYOBLONA, STAL INOX	DRZWI WEWNĘTRZNE Z PŁYTY HPL, KOLOR ATRACYT POŁYSK WC WKŁADKA, KLAMKA OBUSTRONNIE WYOBLONA, STAL INOX	DRZWI WEWNĘTRZNE WYPEŁNIENIE SKRZYDŁA: PŁYTA WIÓROWA OTWOROWA, OŚCIEŻNICA REGULOWANA W ZALEŻNOŚCI OD MURU WYKOŃCZENIE FORNIR DREWNO W KOLORZE SZARO_BRĄZOWYM KLAMKA WYOBLONA PODCIĘCIE WENTYLACYJNE ZAWIASY UKRYTE DRZWI BEZPRZYLGOWE WC WKŁADKA, KLAMKA OBUSTRONNIE WYOBLONA, STAL INOX	DRZWI WEWNĘTRZNE WYPEŁNIENIE SKRZYDŁA: SZKŁO BEZPIECZNE, PRZEZIERNE RAMA DREWNIANA W KOLORZE BRĄZOWYM KLAMKA WYOBLONA ZAMEK PATENTOWY, KLAMKA OBUSTRONNIE WYOBLONA, STAL INOX	DRZWI WEWNĘTRZNE PRZECIWPOŻAROWE WYPEŁNIENIE SKRZYDŁA: SZKŁO BEZPIECZNE, PRZEZIERNE RAMA DREWNIANA W KOLORZE BRĄZOWYM, OŚCIEŻNICA REGULOWANA W ZALEŻNOŚCI OD MURU W KOLORZE RAMY KLAMKA WYOBLONA EI30 ZAMEK PATENTOWY, KLAMKA OBUSTRONNIE WYOBLONA, STAL INOX	ŚCIANA SZKLANA OBUSTRONNIE BEZPIECZNA , ZINTEGROWANE DRZWI WEWNĘTRZNE WYPEŁNIENIE SKRZYDŁA: SZKŁO BEZPIECZNE, HARTOWANE, PRZEZIERNE RAMA DREWNIANA W KOLORZE SZARO-BRĄZOWYM, KLAMKA WYOBLONA AKUSTYKA DRZWI POPRAWIONA PROGIEM SAMOOPADAJĄCYM ŚCIANA MIN. EI15 Z DRZWIAMI BEZ WYMAGAŃ POŻAROWYCH ZAMEK PATENTOWY, KLAMKA OBUSTRONNIE WYOBLONA, STAL INOX

UWAGI

WSZYSTKIE DŹWI OPROCZ D*** WYPOSAŻYĆ W SAMOZAMYKACZ

Szczegóły zawarto w opisie stolarki

Skrzydła jest foliowane w celu zabezpieczenia powierzchni w czasie transportu i montażu.

Dokumenty dopuszczające: Aprobata Techniczna ITB, Certyfikat Zgodności ITB, znak PZH, wyposażenie znak CE

Przed zamówieniem stolarki należy zdjąć wymiary z natury, sprawdzić ilość oraz bezkonfliktowy kierunek otwierania



SYMBOL		Dw5	DW6	DW7	Dwt	Dz2	Dz3	Dz1	Dz4	DZT EI30
SCHEMAT		 EI 15			EI 30					 EI 30
WYMIARY W ŚWIETLE MURU	Sz	3750mm	1600mm	1400mm	900mm	1200mm	1200mm	3000mm	1100mm	1000mm
	Hz	2700mm	2050mm	3050mm	2050mm	2250mm	2250mm +950mm	2250mm +950mm	2250mm	2050mm
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	Sw	900mm	1500 (1000+400) mm	1300 (900+400) mm	800mm	1100mm	1100mm	1100mm	1000mm	900mm
	Hw	2000mm	2000mm	2000mm	2000mm	2200mm	2200mm +900mm	2200mm +900mm	2200mm	2000mm
kondygnacje / ilość	SKRZYDŁO	L L P	L P	P	L P	L P	L P	L/P	L P	L P
	Parter		1	1		1	1	2	1	
	1 Piętro	1			1					PRZYZIEMIE 2
	RAZEM:	1	1	1	1		1	2	1	2
UWAGI		ŚCIANA SZKLANA OBUSTRONNIE BEZPIECZNA , ZINTEGROWANE DRZWI WEWNĘTRZNE WYPEŁNIENIE SKRZYDŁA: SZKŁO BEZPIECZNE, HARTOWANE, PRZEZIERNE RAMA DREWNIANA W KOLORZE SZARO-BRĄZOWYM, KLAMKA WYOBLONA AKUSTYKA DRZWI POPRAWIONA PROGIEM SAMOOPADAJĄCYM ŚCIANA MIN. EI15 Z DRZWIAMI BEZ WYMAGAŃ POŻAROWYCH ZAMEK PATENTOWY, KLAMKA OBUSTRONNIE WYOBLONA, STAL INOX	DRZWI WEWNĘTRZNE DWUSKRZYDŁOWE WYPEŁNIENIE SKRZYDŁA: PŁYTA WIÓROWA OTWOROWA, OŚCIEŻNICA REGULOWANA W ZALEŻNOŚCI OD MURU WYKOŃCZENIE FORNIR DREWNO W KOLORZE SZARO_BRĄZOWYM KLAMKA WYOBLONA ZAMEK ZAMEK PATENTOWY, KLAMKA OBUSTRONNIE WYOBLONA, STAL INOX	DRZWI WEWNĘTRZNE PRZECIWPOŻAROWE WYPEŁNIENIE SKRZYDŁA: SZKŁO BEZPIECZNE, PRZEZIERNE DOŚWIETLE GÓRNE: SZKŁO BEZPIECZNE, PRZEZIERNE RAMA DREWNIANA W KOLORZE BRĄZOWYM, OŚCIEŻNICA REGULOWANA W ZALEŻNOŚCI OD MURU W KOLORZE RAMY KLAMKA WYOBLONA ZAMEK ZAMEK PATENTOWY, KLAMKA OBUSTRONNIE WYOBLONA, STAL INOX	DRZWI WEWNĘTRZNE PRZECIWPOŻAROWE TECHNICZNE, STALOWE OKLEJONE, JEDNOSTRONNIE FOLIĄ HPL ANTRACYT POŁYSK OŚCIEŻNICA STALOWA STAŁA KLAMKA WYOBLONA ZAMEK KLUCZ DO POM. TECHNICZNEGO ZAMEK PATENTOWY, KLAMKA OBUSTRONNIE WYOBLONA, STAL INOX	DRZWI ZEWNĘTRZNE TERMICZNE DREWNIANE: SKRZYDŁO WYKOŃCZONE DESKAMI W SPOSÓB OKREŚLONY W SCHEMACIE, DREWNO OLEJOWANE LUB WOSKOWANE W KOLORZE SZARO_BRĄZOWYM OŚCIEŻNICA REGULOWANA KLAMKA STYLIZOWANA DEKORACYJNA KOŁATKA STYLIZOWANA DOLNE OKUCIE BLACHA MIŁOTKOWANA LAKIEROWANA WYS. 15 CM ZAMEK PODWÓJNY SZPALETY ZEWNĘTRZNE POD KĄTEM, W WIDOKU PIONOWYM ŚCIANY O SZEROKOŚCI 15cm WYKOŃCZONE PIASKOWCEM O GR. 3cm	DRZWI ZEWNĘTRZNE TERMICZNE DREWNIANE: SKRZYDŁO WYKOŃCZONE DESKAMI W SPOSÓB OKREŚLONY W SCHEMACIE, DREWNO OLEJOWANE LUB WOSKOWANE W KOLORZE SZARO_BRĄZOWYM OŚCIEŻNICA REGULOWANA KLAMKA STYLIZOWANA DEKORACYJNA KOŁATKA STYLIZOWANA DOLNE OKUCIE BLACHA MIŁOTKOWANA LAKIEROWANA WYS. 15 CM ZAMEK PODWÓJNY SZPALETY ZEWNĘTRZNE POD KĄTEM, W WIDOKU PIONOWYM ŚCIANY O SZEROKOŚCI 15cm WYKOŃCZONE PIASKOWCEM O GR. 3cm GÓRNE NASWIETLA W G. WYMAGAŃ TERMICZNYCH JAK STOLARKA OKIENNA	WIATROŁAP W SYSTEMIE ZEWNĘTRZNE-/WEWNĘTRZNEJ ŚCIANY SZKLANEJ, ZINTEGROWANE DWUSKRZYDŁOWE DRZWI SZKLANE /WG. PROJEKTU WYKONAWCZEGO/ WYPEŁNIENIE SKRZYDŁA: SZKŁO BEZPIECZNE, HARTOWANE, PRZEZIERNE RAMA DREWNIANA W KOLORZE BRĄZOWYM, KLAMKA WYOBLONA ZAMEK ZAMEK PATENTOWY, KLAMKA OBUSTRONNIE WYOBLONA, STAL INOX	DRZWI ZEWNĘTRZNE DREWNIANE: SKRZYDŁO WYKOŃCZONE DESKAMI W SPOSÓB OKREŚLONY W SCHEMACIE, DREWNO W KOLORZE SZARO_BRĄZOWYM OŚCIEŻNICA REGULOWANA KLAMKA WYOBLONA ZAMEK SZPALETY ZEWNĘTRZNE WYKOŃCZONE PIASKOWCEM O GR. 3cm,=/-4m2 ZAMEK PATENTOWY, KLAMKA OBUSTRONNIE WYOBLONA, STAL INOX UWAGA, MOŻLIWE, ŻE NIE BĘDZIE KONIECZNOŚCI WYKONANIA TCH DRZWI DO DECYZJI PO ODKRYWKACH KONSERWATORSKICH	DRZWI ZEWNĘTRZNE PRZECIWPOŻAROWE DREWNIANE: SKRZYDŁO WYKOŃCZONE DESKAMI W SPOSÓB OKREŚLONY W SCHEMACIEDREWNO W KOLORZE SZARO_BRĄZOWYM DÓŁ OKUCIE BLACHA STALOWA MIŁOTKOWANA OŚCIEŻNICA REGULOWANA KLAMKA STYLIZOWANA ZAMEK EI30

Przed zamówieniem stolarki należy zdjąć wymiary z natury, sprawdzić ilość oraz bezkonfliktowy kierunek otwierania

WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

RYSUNEK ROZPATRYWAĆ WRAZ Z OPISEM, ZE SPECYFIKACJAMI I PRZEDMIAREM

mpstudio
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

Ul. KRASIŃSKIEGO 5
34–300 ŻYWIEC

STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY

BRANŻA: ARCHITEKTURA

ADRES:

ŁODYGOWICE, DZ. NR 5061

INWESTOR:

GMINA ŁODYGOWICE
Ul. Piłsudzkiego 75, 34-325 Łodygowice

TEMAT:

ROZBIÓRKA FRAGMENTÓW WTÓRNYCH, BUDOWA, REMONT I PRZEBUDOWA ZABYTKOWYCH ZABUDOWAŃ OFICYN PRZY BUDYNKU DWORSKIM W ŁODYGOWICACH

TREŚĆ RYSUNKU: ZESTAWIENIE STOLARKI

SKALA: -

NR RYS.: 0.12

REW.: A

AUTORZY:

Mgr inż. arch. Magdalena Piątek - architekt — 53/06/SLOKK/II

Mgr inż. arch. Joanna Janik-Łopata - architekt spr. — MPOIA/022/2003

Mgr inż. arch. Daniel Tlałka

UPRAWNIENIA:

NR	DATA	ZMIANY
	SIERPIEŃ 2015	ORYGINALNY RYSUNEK

NR PROJEKTU: 01/2015