

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

SYMBOL NA RYSUNKACH		O_Hist	O_K1	O_K1 EI60	O_K2	ZDR1/DZ3	O_K0	O_K2P	O_K2W
WIDOK OKNA									
WYMIARY W ŚWIETLE MURU		Sz: 920mm Hz: 1250mm 2230mm	1400mm 2100mm	1400mm 2100mm	1400mm 1300mm	2610mm 2200mm 3000mm	800mm 600mm	780mm 1600mm	900mm 900mm
PARAPET WEWNĘTRZNY		1,60m x 0,30m	drewniany 1,50m x 0,20m	drewniany 1,50m x 0,20m	drewniany 1,40m x 0,22m	/ posadzka /	PCV	-	-
PARAPET ZEWNĘTRZNY		- cegły klinkierowe na sztorc	piaskowiec 1,40m x 0,25m	piaskowiec 1,40m x 0,25m	1,30m x 0,20m	piaskowiec 2,61 x 0,25m	piaskowiec 1,13 x 0,35m	-	-
UWAGI:		- OKNO UCHYLENO-ROZWIERALNE - PARAPET WEWNĘTRZNY DREWNIANYE - KSZTAŁT I WYMIARY OTWARZAJĄCE STOLARKĘ ISTNIEJĄCĄ	- OKNO UCHYLENO-ROZWIERALNE - PARAPET WEWNĘTRZNY DREWNIANY 4 CM - PARAPET ZEWNĘTRZNY Z PIASKOWCA Gr. 6cm FREZOWANY Z OKAPNIKIEM - SZPALETA ZE W. Z PIASKOWCA GR.2cm : 1,40m2 - KLAMKI I OKUCIA STYLIZOWANE	- OKNO UCHYLENO-ROZWIERALNE PRZECIWPÓŻAROWE EI 60 - PARAPET WEWNĘTRZNY DREWNIANY Gr.4cm - PARAPET ZEWNĘTRZNY Z PIASKOWCA Gr.6cm FREZOWANY Z OKAPNIKIEM - SZPALETA ZE W. Z PIASKOWCA GR.2cm : 1,40m2 - KLAMKI I OKUCIA STYLIZOWANE	- OKNO UCHYLENO-ROZWIERALNE - PARAPET WEWNĘTRZNY DREWNIANY Gr.4cm - SZPALETA WEW. Z DREWNA Gr. 3cm : 0,88m2 - WEWNĄTRZ WYKOŃCZENIE NADPROŻA DESKĄ Gr.3cm, Sz. 40cm, Dł. 140cm - PARAPET WEWNĘTRZNY Z BLARCHY STALOWEJ POWLEKANEJ W KOLORZE ANTRACYTOWYM - KLAMKI I OKUCIA STYLIZOWANE	- OKNO BALKONOWE STYLIZOWANE NA BRAMĘ WJAZDOWĄ, ROZWIERALNE Z CZĘŚCIĄ STAŁĄ - DOLNA KWATERA DREWNIANA DEKORACYJNA, POWYŻEJ SZKLENIE SZKŁEM BEZPIECZNYM OBUSTRONNIE -- SZPALETA ZE W. Z PIASKOWCA GR.2cm : 2,16m2 - KLAMKI I OKUCIA STYLIZOWANE	- OKNO UCHYLENO-ROZWIERALNE - PARAPET WEWNĘTRZNY PCV - PARAPET ZEWNĘTRZNY Z PIASKOWCA Gr.6cm - SZPALETA ZE W. Z PIASKOWCA GR.2cm : 0,70m2	- OKNO POKĄCIOWE ok 68/140, GÓRA MONTOWANA NA WYS. 205CM POWIERZCHNIA PRZESZKLENIA MIN. 0,85 M2 PAKIET SZKLENIA ENERGOOSZCZĘDNY O WSPÓŁCZYNNIKU: 1,0 WIM2K DREWNO Z ZEWNĄTRZ OSŁONIETE OBRÓBKAMI Z BLACHY ALUMINIOWEJ, W KOLORZE ANTRACYTOWYM	- WYŁĄZ KOMINIARSKI TERMICZNY MIN.80x80 W ŚWIETLE
		5	19	1	8	3	2	13	2

Stolarka wykonana z drewna sosnowego litego (nie dopuszcza się drewna łączonego na mikrowcześnie), klejonego trójstronnie, impregnowanego i min. trzykrotnie lakierowanego farbami wodorozcieńczalnymi transparentnymi, wybarwienie na kolor brązowy.
Szpasy konstrukcyjne (nie dopuszcza się naklejanych, wenałzszykowych, przypianych, itp)
Szklenie min. pakietem trójszybowym z przestrzenią międzyszybową wypełnioną argonem o izolacyjności termicznej Ug max = 0,6 W/m2K. Uwaga: U max całego okna nie może być wyższy niż 1,0 W/m2K.
Wyposażenie: okucia obwodowe systemowe, zintegrowane w zamknięciu centralnym, uchylno-rozwieralne, wyposażone w zaczep antywłamaniowy, okapnik wykończony drewnem, uszczelki systemowe silikonowe, bezbarwne.
Przed zamówieniem stolarki okiennej należy zdjąć wymiary z natury.

WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

RYSUNEK ROZPATRYWAĆ WRAZ Z OPISEM, ZE SPECYFIKACJAMI I PRZEDMIAREM



Ul. KRASIŃSKIEGO 5
34-300 ŻYWIEC

STADIUM
PROJEKT BUDOWLANY

BRANŻA
ARCHITEKTURA

ADRES:
ŁODYGOWICE, DZ. NR 5061

INWESTOR:
GMINA ŁODYGOWICE
Ul. Piłsudskiego 75, 34-325 Łodygowice

TEMAT:
ROZBIÓRKA FRAGMENTÓW WTÓRNYCH, BUDOWA, REMONT I PRZEBUDOWA ZABYTKOWYCH ZABUDOWAŃ OFICYN PRZY BUDYNKU DWORSKIM W ŁODYGOWICACH

TREŚĆ RYSUNKU
ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

SKALA
1:100
NR RYS. 0.13
REW. A

AUTORZY:
UPRAWNIENIA:

Mgr inż. arch. Magdalena Piątek - architekt 53/06/SLOKK/II

Mgr inż. arch. Joanna Janik-Łopata - architekt spr. MPOIA/022/2003

Mgr inż. arch. Daniel Tiałka

NR DATA
SIERPIEŃ 2015

ZMIANY
ORYGINALNY RYSUNEK

NR PROJEKTU 01/2015