



ul. Kościuszki

km 0+000,00 do km 0+111,44  
km 0+345,68 do km 0+380,45  
km 0+426,46 do km 0+667,04



ul. Kościuszki

km 0+380,45 do km 0+418,70



①


1. Warstwa ścierna z kostki betonowej gr. 6cm
2. Podsyпка cementowo - piaskowa gr. 3 cm
3. Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego gr. 15 cm

②

1. Warstwa ścierna z betonu asfaltowego 0/12,8 gr. 5cm
2. Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/16 gr. 8 cm
3. Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr. 10 cm
4. Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego gr. 20 cm
5. Podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego gr. 35 cm


ul. Kościuszki

km 0+121,44 do km 0+217,34  
km 0+667,04 do km 0+712,25




ul. Kościuszki

km 0+217,34 do km 330,69



ul. Kosciuszki

km 0+111,44 do km 0+121,44  
km 0+ 330,69 do km 0+345,68



"MONITOR A.G. ZEMCZAK" Sp.J.  
ul. Kęcka 60  
43-354 CZANIEC

INWESTOR: Urząd Gminy Łodygowice	Budowa chodnika dla pieszych wraz z kanalizacją deszczową wzdłuż: a) drogi powiatowej Nr 14045 ul. Piłsudskiego b) drogi powiatowej Nr 14045 ul. Kościuszki c) drogi powiatowej Nr 14555 ul. Jana Pawła II	
PRZEKROJE TYPOWE - ul. Kościuszki		Rys. NR 5b
branża	drogowa	1:50
projektant	Krystyna Podczaska upr. NR UAN/VI/1227/55/88	Październik 2007