

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
(WINDA) PLATFORMA PIONOWA DLA
NIEPEŁNOSPRAWNYCH O NAPĘDZIE ŚRUBOWYM
(CPV 45313100-5)

1. Wstęp.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące dostawy i montażu platformy pionowej dla niepełnosprawnych o napędzie śrubowym.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu dostawę i montaż platformy pionowej dla niepełnosprawnych o napędzie śrubowym.

2. Materiały.

2.1. Wymagania ogólne

Platforma pionowa dla niepełnosprawnych o napędzie śrubowym w standardzie np. Cibes A 5000 lub inny o równoważnych parametrach technicznych i użytkowych o napędzie śrubowym.

Parametry techniczne platformy:

Udźwig:	400 kg / 4 osoby
Prędkość:	0,15 m/s
Ilość przystanków:	3 przystanki
Ilość frontów:	3 szt.
Ilość półfrontów:	0 szt.
Rampa:	50 mm
Wys. podnoszenia:	4 460 mm
Wys. szybu ponad	
górnym przystankiem:	2 200 mm

Platforma pionowa dla niepełnosprawnych winna posiadać wszelkie wymagane certyfikaty oraz spełniać obowiązujące w tym zakresie przepisy UDT oraz normy europejskie.

3. Sprzęt.

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

4. Transport.

Wg wskazań dostawcy urządzenia.

5. Wykonanie robót.

- dostawa i montaż platformy pionowej dla niepełnosprawnych wg wskazań producenta urządzenia,
- uruchomienie zamontowanej platformy oraz przeprowadzenie odbioru urządzenia przez UDT,
- dostarczenie dokumentacji technicznej urządzenia z instrukcjami obsługi, konserwacji, eksploatacji,
- wykonanie dokumentacji powykonawczej z pełnymi i niezbędnymi pomiarami, atestami, dopuszczeniami, certyfikatami itp.

6. Kontrola jakości.

Uzyskanie pozytywnej decyzji UDT dopuszczającej przedmiot zamówienia do eksploatacji.

7. Obmiar robót.

Jednostką obmiarową robót jest 1 platforma - szacht, kabina oraz elementy sterownicze i podnoszące.

8. Odbiór robót.

8.1. Odbiór robót montażowych.

Podstawę do odbioru robót montażowych stanowią próby, odbiory i rozruch z udziałem wymaganych instytucji w tym UDT.

9. Podstawa płatności.

Płaci się za kompletną i sprawną platformę pionową dla niepełnosprawnych o napędzie śrubowym dopuszczoną do eksploatacji przez UDT.

Uwaga: w koszcie wykonania robót winien być zawarty koszt badania technicznego i odbioru przez UDT.