

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

| SYMBOL NA RYSUNKACH | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 09 | 010 | 011 | 012 |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| WIDOK OKNA | | | | | | | | | | |
| WYMIARY W ŚWIETLE MURU | Sz: 1280mm Hz: 1300mm 2290mm | Sz: 1280mm Hz: 1300mm 2290mm | Sz: 1200mm Hz: 2150mm | Sz: 1200mm Hz: 2150mm | Sz: 1200mm Hz: 2150mm | Sz: 1200mm Hz: 2150mm | Sz: 1100mm Hz: 1680mm | Sz: 1100mm Hz: 1680mm | Sz: 1100mm Hz: 1680mm | Sz: 1100mm Hz: 1680mm |
| PARAPET WEWNĘTRZNY | 1,30m x 0,12m | 1,30m x 0,12m | 1,25m x 0,45m | 1,25m x 0,45m | 1,25m x 0,45m | 1,27m x 0,45m | 1,25m x 0,75m | 1,35m x 0,95m | 1,20m x 1,10m | 1,25m x 1,10m |
| PARAPET ZEWNĘTRZNY | 1,46m x 0,30m | 1,46m x 0,30m | 1,30m x 0,20m | 1,30m x 0,20m | 1,30m x 0,20m | 1,30m x 0,20m | 1,17m x 0,15m | 1,20m x 0,15m | 1,88m x 0,25m | 2,00m x 0,25m |
| UWAGI: | - OKNO STAŁE - SZKLENIE SZKŁEM BEZPIECZNYM - PARAPET WEWNĘTRZNY GRANITOWY - SZPALETA: 4,40m2 | - OKNO STAŁE - SZKLENIE SZKŁEM BEZPIECZNYM - PARAPET WEWNĘTRZNY GRANITOWY - SZPALETA: 4,40m2 | - OKNO UCHYLNO-OTWIERALNE - SZKLENIE SZKŁEM BEZPIECZNYM - PARAPET WEWNĘTRZNY DREWNIANY - SZPALETA: 9,10m2 - NAWIEWNIKI HIGROSTEROWANE | - OKNO UCHYLNO-OTWIERALNE - SZKLENIE SZKŁEM BEZPIECZNYM - PARAPET WEWNĘTRZNY DREWNIANY - SZPALETA: 9,10m2 - NAWIEWNIKI HIGROSTEROWANE | - OKNO UCHYLNO-OTWIERALNE - SZKLENIE SZKŁEM BEZPIECZNYM - PARAPET WEWNĘTRZNY DREWNIANY - SZPALETA: 9,10m2 - NAWIEWNIKI HIGROSTEROWANE | - OKNO UCHYLNO-OTWIERALNE - SZKLENIE SZKŁEM BEZPIECZNYM - PARAPET WEWNĘTRZNY DREWNIANY - SZPALETA: 7,70m2 - NAWIEWNIKI HIGROSTEROWANE | - OKNO UCHYLNO-OTWIERALNE - SZKLENIE SZKŁEM BEZPIECZNYM - PARAPET WEWNĘTRZNY DREWNIANY - SZPALETA: 7,35m2 - NAWIEWNIKI HIGROSTEROWANE - OKNO OTWIERANE NA ZEWNĘTRZ - KRATA DO RENOWACJI | - OKNO UCHYLNO-OTWIERALNE - SZKLENIE SZKŁEM BEZPIECZNYM - PARAPET WEWNĘTRZNY DREWNIANY - SZPALETA: 6,90m2 - NAWIEWNIKI HIGROSTEROWANE - OKNO OTWIERANE NA ZEWNĘTRZ - KRATA DO RENOWACJI | - OKNO UCHYLNO-OTWIERALNE - PARAPET WEWNĘTRZNY GRANITOWY - SZPALETA PŁYTKI: 8,10m2 - NAWIEWNIKI HIGROSTEROWANE - KRATA DO RENOWACJI, MONTOWANA W ODL., UMOŻLIWIĄCEJ OTWIERANIE OKNA DO ŚRODKA | - OKNO UCHYLNO-OTWIERALNE - PARAPET WEWNĘTRZNY GRANITOWY - SZPALETA PŁYTKI: 6,75m2 - NAWIEWNIKI HIGROSTEROWANE - KRATA DO RENOWACJI, MONTOWANA W ODL., UMOŻLIWIĄCEJ OTWIERANIE OKNA DO ŚRODKA |

| SYMBOL NA RYSUNKACH | 013 | 015 | 016 | 017 | 018 | 019 |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| WIDOK OKNA | | | | | | |
| WYMIARY W ŚWIETLE MURU | Sz: 1100mm Hz: 1680mm | Sz: 1100mm Hz: 1470mm | Sz: 1100mm Hz: 1470mm | Sz: 1100mm Hz: 1470mm | Sz: 1210mm Hz: 2450mm | Sz: 1160mm Hz: 2150mm |
| PARAPET WEWNĘTRZNY | 1,18m x 0,70m | 1,40m x 1,06m | 1,33m x 1,06m | 1,33m x 1,06m | 1,35m x 0,75m | 1,30m x 0,75m |
| PARAPET ZEWNĘTRZNY | 2,00m x 0,25m | 1,25m x 0,25m | 1,18m x 0,25m | 1,18m x 0,25m | 1,32m x 0,15m | 1,28m x 0,25m |
| UWAGI: | - OKNO UCHYLNO-OTWIERALNE - PARAPET WEWNĘTRZNY GRANITOWY - SZPALETA PŁYTKI: 5,05m2 - NAWIEWNIKI HIGROSTEROWANE - KRATA DO RENOWACJI, MONTOWANA W ODL., UMOŻL. OTWIERANIE OKNA DO ŚRODKA | - OKNO UCHYLNO-OTWIERALNE - PARAPET WEWNĘTRZNY DREWNIANY - SZPALETA: 4,55m2 - NAWIEWNIKI HIGROSTEROWANE - KRATA DO RENOWACJI, MONTOWANA W ODL., UMOŻLIWIĄCEJ OTWIERANIE OKNA DO ŚRODKA | - OKNO UCHYLNO-OTWIERALNE - PARAPET WEWNĘTRZNY DREWNIANY - SZPALETA: 4,55m2 - NAWIEWNIKI HIGROSTEROWANE - KRATA DO RENOWACJI, MONTOWANA W ODL., UMOŻLIWIĄCEJ OTWIERANIE OKNA DO ŚRODKA | - OKNO UCHYLNO-OTWIERALNE - PARAPET WEWNĘTRZNY DREWNIANY - SZPALETA: 4,55m2 - NAWIEWNIKI HIGROSTEROWANE - KRATA DO RENOWACJI, MONTOWANA W ODL., UMOŻLIWIĄCEJ OTWIERANIE OKNA DO ŚRODKA | - OKNO UCHYLNO-OTWIERALNE - SZKLENIE SZKŁEM BEZPIECZNYM - PARAPET WEWNĘTRZNY DREWNIANY - SZPALETA: 6,90m2 - NAWIEWNIKI HIGROSTEROWANE - DREWNIANE OKIENNICE | - OKNO UCHYLNO-OTWIERALNE - SZKLENIE SZKŁEM BEZPIECZNYM - PARAPET WEWNĘTRZNY DREWNIANY - SZPALETA: 6,40m2 - NAWIEWNIKI HIGROSTEROWANE - DREWNIANE OKIENNICE |

UWAGI:
Przyjęto w inwentaryzacji średnią wysokość parapetów hp=1,0m.
Sprawdzić na budowie wymiary każdego okna oraz skorygować ewentualne wymiary szpalet do wykończenia.

RYSUNEK ROZPATRYWAĆ WRAZ Z OPISEM, ZE SPECYFIKACJAMI I PRZEDMIAREM

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| JEDNOSTKA PROJEKTOWA: MP STUDIO Ul. Komorowskich 95/6 | |
| INWESTOR: GINA ŁODYGOWICE Ul. Piłsudskiego 75, 34-325 Łodygowice | |
| OBIEKT: BUDYNEK ZABYTKOWY O FUNKCJI ADMINISTRACYJNEJ ADRES: ŁODYGOWICE, DZ. NR 5061 | |
| STADIUM PROJEKT BUDOWLANY | BRANŻA ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA |
| TEMAT REMONT BUDYNKU DWORSKIEGO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ PRZEWIĄZKI W ŁODYGOWICACH | |
| TREŚĆ RYSUNKU ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ PROJEKTOWANEJ 01-019 | SKALA - NR RYS. 76 REW. A |
| AUTORZY: Mgr inż. arch. Magdalena Piątek - architekt Mgr inż. arch. Joanna Janik - architekt spr. inż. Gabriela Harmata | UPRAWNIENIA: 53/06/SLOKK/II MPOIA/022/2003 |
| NR DATA STYCZEŃ 2014 | ZMIANY ORYGINALNY RYSUNEK |
| NR PROJEKTU | 01/2014 |

UWAGI DLA CAŁEJ STOLARKI OKIENNEJ rys.74,75,76
SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE WYMIARY KAŻDEGO OKNA ORAZ SKORYGOWAĆ EWENTUALNE WYMIARY SZPALET DO WYKOŃCZENIA.
W INWENTARYZACJI PRZYJĘTO ŚREDNIĄ WYSOKOŚĆ PARAPETÓW HP=1,0M.
SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE WYMIARY KAŻDEGO OKNA ORAZ SKORYGOWAĆ EWENTUALNE WYMIARY SZPALET DO WYKOŃCZENIA.
OKNA JEDNORAMOWE STYLIZOWANE Z NAWIEWNIKAMI (zdolność stabilizacji wielkości strumienia powietrza-symetrycznie zawieszona przepustnica, sprzęgło magnetyczne). WYMAGANE NAWIĄZANIE WYMIARAMI, PODZIAŁAMI I ELEMENTAMI DEKORACYJNYMI DO OKIEN ISTNIEJĄCYCH, Z ZASTOSOWANIEM SZPROSÓW (SZCZEBLIN), ZAOPATRZONE W OKAPNIKI DREWNIANE LUB LISTWY OZDOBNE DREWNIANE, MASKUJĄCE OKAPNIK ALUMINIOWY. KONSTRUKCJA OKNA SOSNA- KLEJONKA LITA. WYMIAR I KSZTAŁT SZPROSÓW DREWNIANYCH WG.PODZIAŁÓW ISTNIEJĄCYCH. SZPROSY DREWNIANE KONSTRUKCYJNE. . WEWNĘTRZNE OKIENNICE DLA 3 OKIEN POM .0,24, 0,26 - DREWNIANE W KOLORZE OKIEN - WYKONAC NA WZÓR OKIENNIC ISTNIEJĄCYCH.
PARAPET DĘBOWY - KLEJONKA LITA, MALOWANE LAKIEREM LASERUNKOWYM NA KOLOR OKNA.
LAKIEROWANIE WG. SYSTEMU WYBRANEGO PRODUCENTA W TECHNOLOGI LAZUROWANIEA.
WYMAGANE ZABEZPIECZENIA KONSTRUKCJI DREWNIANEJ STOLARKI ZEWNĘTRZNEJ OKIENNEJ I DRZWIOWEJ:
1-SZA WARSTWA - IMPREGNATEM WODNYM,2-GA WARSTWA - GRUNTEM WODNYM,
3-CIA WARSTWA WYKOŃCZENIOWA W FORMIE LAZURY WODNEJ MATOWEJ W KOLORZE SZAREGO DĘBU KOLOR UZGODNIC Z PROJEKTANTEM W TRAKCIE NADZORU POPRZEZ PRZEDSTAWIENIE PRÓBKII DREWNA