

3.1	45233220-7			Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10-cm - WARSTWA PROFILOWA, ODCINEK KM 0+000 DO 0+116		m2	307	1			
3.2	45233220-7			Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15-cm - WARSTWA PROFILOWA, ODCINEK KM 0+116 DO 0+181		m2	173	1			
3.3	45233220-7			Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem		m2	480	1			
4	45233000-9	Element		WARSTWA WIAŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO							
4.1	45233220-7			Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4-cm, masa grysowa, samochód 5-10-t		m2	480	1			
5	45233000-9	Element		WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO							
5.1	45233220-7			Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4-cm, masa grysowa, samochód 5-10-t		m2	480	1			
6	45233000-9	Element		POBOCZA							
6.1	45233220-7			Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po uwałowaniu 7-cm - POBOCZA ŚR GRUBOŚĆ 3,5 cm		m2	49,2	0,5	POBOCZE LEWOSTRONNE 1x20cm: (116)*0,20=23,2 POBOCZE OBUSTRONNE 2x20cm: (65)*0,20*2=26		