

Numer	Kod CPV	Nr spec.	Podstawa	Opis	Notatka	STWiOR	Jedn.	Ilość	Krotn.	Obliczenia	Cena jdn.	Wartość
	45000000-7		Kosztorys	MODERNIZACJA DRÓGI GMINNEJ UL. ORCHIDEI W ŁODYGOWICACH								
1	45233000-9		Element	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE ODCINEK 1 KM: 0+000 DO 0+130								
1.1	45233220-7			Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym			km	0,13	1			
1.2	45233220-7			Naprawy dróg gruntowych oraz plantowanie poboczy, zagęszczenie - DOGĘSZCZENIE ISTNIEJĄCEGO PODŁOŻA			m2	325	1	DROGA: 130*2,5=325		
2	45233000-9		Element	PODBUDOWY I NAWIERZCHNIE, ODCINEK 1 KM: 0+000 DO 0+130								
2.1	45233220-7			Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po uwałowaniu 10-cm - WARSTWA PROFILOWA			m2	325	1	1 : 130*2,5=325		
2.2	45233220-7			Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem			m2	325	1			
2.3	45233220-7			Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4-cm, masa grysowa, samochód 5-10-t			m2	325	1			
2.4	45233220-7			Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4-cm, masa grysowa, samochód 5-10-t			m2	325	1			
2.5	45233220-7			Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po uwałowaniu 7-cm - POBOCZA ŚR GRUBOŚĆ 3,5 cm			m2	65	0,5	POBOCZE OBUSTRONNE 2x25cm: (130)*0,25*2=65		
3	45233000-9		Element	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE ODCINEK 2 KM: 0+130 DO 0+166								
3.1	45233220-7			Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym			km	0,036	1			
4	45111000-8 45233000-9		Element	PODBUDOWY I NAWIERZCHNIE, ODCINEK 2 KM: 0+130 DO 0+166								
4.1	45111200-0			Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1-km, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu III - KORYTOWANIE POD DROGĘ			m3	27	1	1 : 36*2,5*0,30=27		
4.2	45233220-7			Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20-cm			m2	90	1	1 : 36*2,5=90		
4.3	45233220-7			Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15-cm			m2	90	1			
4.4	45233220-7			Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10-cm - WARSTWA PROFILOWA			m2	90	1			
4.5	45233220-7			Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem			m2	90	1			
4.6	45233220-7			Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4-cm, masa grysowa, samochód 5-10-t			m2	90	1			
4.7	45233220-7			Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4-cm, masa grysowa, samochód 5-10-t			m2	90	1			
4.8	45233220-7			Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po uwałowaniu 7-cm - POBOCZA ŚR GRUBOŚĆ 3,5 cm			m2	18	0,5	POBOCZE OBUSTRONNE 2x25cm: (36)*0,25*2=18		