

5.1	45111200-0			Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1-km, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu III - KORYTOWANIE POD DROGĘ		m3	150	1	: 200*2,5*0,30=150		
5.2	45233220-7			Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20-cm		m2	500	1	: 200*2,5=500		
5.3	45233220-7			Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15-cm		m2	500	1			
5.4	45233220-7			Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10-cm - WARSTWA PROFILOWA		m2	500	1			
5.5	45233220-7			Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem		m2	500	1			
5.6	45233220-7			Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4-cm, masa grysowa, samochód 5-10-t		m2	500	1			
5.7	45233220-7			Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4-cm, masa grysowa, samochód 5-10-t		m2	500	1			
5.8	45233220-7			Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po uwalowaniu 7-cm - POBOCZA ŚR GRUBOŚĆ 3,5 cm		m2	100	0,5	POBOCZE OBUSTRONNE 2x25cm: (200)*0,25*2=100		