

Numer	Kod CPV	Nr spec.	Podstawa	Opis	Notatka	STWiOR	Jedn.	Ilość	Krotn.	Obliczenia	Cena jdn.	Wartość
	45000000-7		Kosztorys	MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ UL. MAKOWA W PIETRZYKOWICACH								
1	45233000-9 45112000-5		Element	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE ODCINEK KM: 0+000 DO 0+202								
1.1	45233220-7			Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym			km	0,202	1			
1.2	45112100-6			Wykopy rowów i kanałów melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek wyk koparkami pods. na odkład, koparka 0,40-m3 na odkład, grunt kategorii III- PROJEKTOWANE POGŁĘBIENIE ISTN. ROWU (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000)			m3	57,6	1	: (0,4+0,9)*0,5*0,5* (202)- 0,2*0,2*202=57,5 7		
1.3	45112100-6			Wykopy rowów i kanałów po koparkach, kategoria gruntu III, grubość nadmiaru gruntu do ścinania do 15-cm - WYPROFILOWANIE SKARP I DNA ROWU RĘCZNE - RÓW J.W. (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000)			m3	16,2	1	ŚCIĘCIE NADMIARU O GRUBOŚCI ŚR. 5 CM ZE SKARP I DNA ROWU: (0,4*0,05+0,6*0,0 5*2)*202=16,16		
2	45233000-9		Element	PODBUDOWY I NAWIERZCHNIE, ODCINEK KM: 0+000 DO 0+202								
2.1	45233220-7			Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10-cm - WARSTWA PROFILOWA			m2	505	1	: 202*2,5=505		
2.2	45233220-7			Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem			m2	505	1			
2.3	45233220-7			Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4-cm, masa grysowa, samochód 5-10-t			m2	505	1			
2.4	45233220-7			Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4-cm, masa grysowa, samochód 5-10-t			m2	505	1			
2.5	45233220-7			Nawierzchnie z kamienia tuczzonego, warstwa górna, po uwałowaniu 7-cm - POBOCZA ŚR GRUBOŚĆ 3,5 cm			m2	101	0,5	POBOCZE OBUSTRONNE 2x25cm: (202)*0,25*2=101		